




●オールステンレス製

配線ピット・Pタイル用

YMSTD-1

部品構成表

部番	部品名	材質
1	蓋フレーム	SUS304
2	底板	
3	把手	
4	受け枠	



標準寸法・重量表

溝幅 (mm)	型 式	サイズ (mm)						重量 (kg)
		W	枠外寸法	L	T	t ₁	t ₂	
150	20	203	220	599.5	8.2	4	3	4.1
200	25	253	270					5.0
250	30	303	320					6.0
300	35	353	370					7.0
350	40	403	420					8.0
400	45	453	470					8.9
※ 450	50	503	520	9.9				

「※」は裏面補強





●ステンレス目地・底板垂鉛鉄板

配線ピット・Pタイル用

YMSTC-1

部品構成表

部番	部品名	材質
1	蓋フレーム	SUS304
2	底板	垂鉛引鉄板
3	把手	SUS304
4	受け枠	



標準寸法・重量表

溝幅 (mm)	型 式	サイズ (mm)						重量 (kg)
		W	枠外寸法	L	T	t ₁	t ₂	
150	20	203	220	599.5	8.2	4.5	2.5	4.6
200	25	253	270					5.7
250	30	303	320					6.8
300	35	353	370					7.9
350	40	403	420					9.0
400	45	453	470					10.1
※ 450	50	503	520	12.2				

「※」は裏面補強




●アルミ目地・底板垂鉛鉄板

配線ピット・Pタイル用

YMATC-1

部品構成表

部番	部品名	材質
1	蓋フレーム	A6063S
2	底板	垂鉛引鉄板
3	把手	SUS304
4	ゴム	P.V.C
5	受け枠	A6063S



標準寸法・重量表

溝幅 (mm)	型 式	サイズ (mm)						重量 (kg)
		W	枠外寸法	L	T	t ₁	t ₂	
150	20	198	215	599.5	17	4.5	2.5	4.8
200	25	248	265					5.9
250	30	298	315					7.0
300	35	348	365					8.1
350	40	398	415					9.2
400	45	448	465					10.3
※ 450	50	498	515	11.4				

「※」は裏面補強




●オールステンレス製

配線ピット・カーペット用

YMSTD-3

部品構成表

部番	部品名	材質
1	蓋フレーム	SUS304
2	底板	
3	把手	
4	受け枠	



標準寸法・重量表

溝幅 (mm)	型 式	サイズ (mm)						重量 (kg)
		W	枠外寸法	L	T	t ₁	t ₂	
150	20	203	220	599.5	12.7	4	6.7	4.2
200	25	253	270					5.1
250	30	303	320					6.1
300	35	353	370					7.1
350	40	403	420					8.1
400	45	453	470					9.0
※ 450	50	503	520	10.0				

「※」は裏面補強