


スリット型U字溝用排水みぞ蓋 スリムスリット側溝タイプグレーチング [ライナーラインスリット]
YRFL SLL-S




構成	内容
グレーチング蓋	SUS304製フラットバーローレットタイプ 逆目仕様 ピッチ(P) = 13
スリット枠本体	SUS304製

オールSUS製

適応荷重	溝幅	グレーチング蓋				スリット枠本体				価格 (組)	重量 (kg) 蓋/枠	カタログ頁		
		型式	寸法			型式	寸法							
			蓋幅 (W2)	長さ (L)	高さ (h)		価格 (枚)	W1	W3				W4	高さ (H)
T-2荷重用	100	YRFL	96	999	20	¥55,800	SLL-2S-10	106	160	170	53	¥37,900	5.4/5.0	P113
	120		116		20	¥64,000	SLL-2S-12	126	180	190		¥39,100	6.7/5.2	
	150		146		20	¥76,700	SLL-2S-15	156	210	220		¥40,400	8.0/5.3	
人荷重用	100		96		15	¥46,700	SLL-1S-10	106	160	170		¥37,900	4.1/5.0	
	120		116		15	¥52,800	SLL-1S-12	126	180	190		¥39,100	5.1/5.2	
	150		146		15	¥63,100	SLL-1S-15	156	210	220		¥40,400	6.1/5.3	

- ・グレーチング蓋並びにスリット枠本体の高純度フェライト系ステンレス鋼NSSC180製(SUS430J1L相当鋼種)も製作可能です。(別途御見積り)
- (グレーチング蓋品名: YRFL-SC、重量はYRFLと同じ。スリット枠本体品名SLLC-S、重量はSLL-Sと同じです)
- ・ロック機能により、蓋のガタツキや跳ね上がりを最大限防ぎます。
- ・グレーチング蓋 P=10も製作可能です。(別途御見積り)
- ・グレーチング蓋並びにスリット枠本体共、規格外寸法・特殊仕様等承ります。
- ・グレーチング蓋並びにスリット枠本体のエンド部に、プレートによるクローズ加工を施すことも可能です。(別途御見積り)

スリット型U字溝用排水みぞ蓋 スリムスリット側溝タイプグレーチング [センタースリット]
YRF BSC




構成	内容
グレーチング蓋	SUS304製フラットバーローレットタイプ 逆目仕様 ピッチ(P) = 10
スリット枠本体	SUS304製

オールSUS製

適応荷重	溝幅	グレーチング蓋				スリット枠本体		価格 (組)	重量 (kg) 蓋/枠	カタログ頁		
		型式	寸法			型式	寸法					
			蓋幅	長さ(L)	高さ(h)		W				高さ(H)	
T-14荷重用	150	YRF	94	999	40	¥48,200	BSC-14-15	210	110	¥118,800	5.6/18.2	P114
	180						BSC-14-18	250		¥127,800	5.6/19.6	
	240						BSC-14-24	330		¥145,500	5.6/22.4	
	300						BSC-14-30	400		¥161,900	5.6/24.9	
T-2荷重用 (人荷重用共)	150						BSC-2-15	210		¥87,600	5.6/17.9	
	180						BSC-2-18	250		¥94,600	5.6/19.2	
	240						BSC-2-24	330		¥109,400	5.6/21.8	
	300						BSC-2-30	400		¥122,200	5.6/24.1	

- ・グレーチング蓋は、高純度フェライト系ステンレス鋼NSSC180製(SUS430J1L相当鋼種)も製作可能です。(別途御見積り)
- (品名: YRF-SC、重量はYRFと同じです)
- ・スリット枠本体のステンレス製(SUS304製、NSSC180製)も承ります。
- ・グレーチング蓋のボルト固定タイプも製作可能です。(別途御見積り)
- ・ロック機能により、蓋のガタツキや跳ね上がりを最大限防ぎます。
- ・グレーチング蓋 P=10以外も製作可能です。(別途御見積り)
- ・グレーチング蓋並びにスリット枠本体共、規格外寸法・特殊仕様等承ります。
- ・グレーチング蓋並びにスリット枠本体のエンド部に、プレートによるクローズ加工を施すことも可能です。(別途御見積り)

スリット型U字溝用排水みぞ蓋 スリムスリット側溝タイプグレーチング [サイドスリット]
YRF BSS



構成	内容
グレーチング蓋	SUS304製フラットバーローレットタイプ 逆目仕様 ピッチ(P) = 10
スリット枠本体	SUS304製

オールSUS製

適用荷重	溝幅	グレーチング蓋				スリット枠本体			価格 (組)	重量 (kg) 蓋/枠	カタログ頁	
		型式	寸法			価格 (枚)	型式	寸法				
			蓋幅	長さ(L)	高さ(h)		型式	W	高さ(H)			
T-14荷重用	150	YRF	94	999	40	¥48,200	BSS-14-15	210	110	¥125,800	5.6/18.8	P114
	180						BSS-14-18	250		¥136,100	5.6/20.2	
	240						BSS-14-24	330		¥155,200	5.6/23.0	
	300						BSS-14-30	400		¥172,200	5.6/25.6	
T-2荷重用 (人荷重用共)	150						BSS-2-15	210		¥85,500	5.6/18.5	
	180						BSS-2-18	250		¥93,100	5.6/19.8	
	240						BSS-2-24	330		¥107,900	5.6/22.4	
	300						BSS-2-30	400		¥121,600	5.6/24.8	

- ・グレーチング蓋は、高純度フェライト系ステンレス鋼NSSC180製(SUS430J1L相当鋼種)も製作可能です。(別途御見積り)
(品名: YRF-SC、重量はYRFと同じです)
- ・スリット枠本体のステンレス製(SUS304製、NSSC180製)も承ります。
- ・グレーチング蓋のボルト固定タイプも製作可能です。(別途御見積り)
- ・ロック機能により、蓋のガタツキや跳ね上がりを最大限防ぎます。
- ・グレーチング蓋 P=10以外も製作可能です。(別途御見積り)
- ・グレーチング蓋並びにスリット枠本体共、規格外寸法・特殊仕様等承ります。
- ・グレーチング蓋並びにスリット枠本体のエンド部に、プレートによるクローズ加工を施すことも可能です。(別途御見積り)

スリット型U字溝用排水みぞ蓋 スリムスリット側溝充填タイプグレーチング [センタースリット]
YRCK BSK-C (掃除口)



構成	内容
グレーチング蓋	SUS304製フラットバーローレットタイプ 逆目仕様 ピッチ(P) = 10
スリット蓋	SUS304製
受け枠	SUS304製

オールSUS製

適用荷重	溝幅	グレーチング蓋/スリット蓋				受け枠			価格 (組)	重量 (kg) 蓋/枠	カタログ頁	
		型式	寸法			価格 (枚)	型式	寸法				
			蓋幅	長さ(L)	高さ(h)		型式	W	高さ(H)			
T-14荷重用	150	YRCK	94	599	40	¥137,000	BSK-14C-15	210	110	¥50,700	16.8/9.8	P115
	180						BSK-14C-18	250		¥53,100	18.0/10.4	
	240						BSK-14C-24	330		¥57,000	20.1/11.8	
	300						BSK-14C-30	400		¥59,700	21.4/13.0	
T-2荷重用 (人荷重用共)	150						BSK-2C-15	210		¥50,700	16.4/9.4	
	180						BSK-2C-18	250		¥53,100	17.5/10.0	
	240						BSK-2C-24	330		¥57,000	19.4/11.2	
	300						BSK-2C-30	400		¥59,700	21.3/12.2	

- ・グレーチング蓋は、高純度フェライト系ステンレス鋼NSSC180製(SUS430J1L相当鋼種)も製作可能です。(別途御見積り)
(品名: YRCK-SC、重量はYRCKと同じです)
- ・スリット蓋並びに受け枠共ステンレス製(SUS304製、NSSC180製)も承ります。
- ・グレーチング蓋のボルト固定タイプも製作可能です。(別途御見積り)
- ・ロック機能により、蓋のガタツキや跳ね上がりを最大限防ぎます。
- ・グレーチング蓋 P=10以外も製作可能です。(別途御見積り)
- ・グレーチング蓋並びにスリット枠本体共、規格外寸法・特殊仕様等承ります。

スリット型U字溝用排水みぞ蓋 スリムスリット側溝充填タイプグレーチング [サイドスリット]
YRSK BSK-S (掃除口)



構成	内 容
グレーチング蓋	SUS304製フラットバーローレットタイプ 逆目仕様 ピッチ(P) = 10
スリット蓋	SUS304製
受け枠	SUS304製

オールSUS製

適応荷重	溝幅	グレーチング蓋/スリット蓋				受け枠			価格 (組)	重量 (kg) 蓋/枠	カタログ頁
		型式	寸法			型式	寸法				
			蓋幅	長さ(L)	高さ(h)		W	高さ(H)			
T-14荷重用	150	YRSK	94	599	40	BSK-14S-15	210	110	¥34,900	15.7/9.8	P115
	180					BSK-14S-18	250		¥37,600	16.9/10.4	
	240					BSK-14S-24	330		¥42,200	18.6/11.8	
	300					BSK-14S-30	400		¥44,000	20.9/13.0	
T-2荷重用 (人荷重用共)	150					BSK-2S-15	210		¥97,400	15.3/9.4	
	180					BSK-2S-18	250		¥111,300	16.3/10.0	
	240					BSK-2S-24	330		¥122,500	18.3/11.2	
	300					BSK-2S-30	400		¥133,100	20.1/12.2	

- ・グレーチング蓋は、高純度フェライト系ステンレス鋼NSSC180製(SUS430J1L相当鋼種)も製作可能です。(別途御見積り)
(品名：YRSK-SC、重量はYRSKと同じです)
- ・スリット蓋並びに受け枠共ステンレス製(SUS304製、NSSC180製)も承ります。
- ・グレーチング蓋のボルト固定タイプも製作可能です。(別途御見積り)
- ・ロック機能により、蓋のガタツキや跳ね上がりを最大限防ぎます。
- ・グレーチング蓋 P=10以外も製作可能です。(別途御見積り)
- ・グレーチング蓋並びにスリット枠本体共、規格外寸法・特殊仕様等承ります。

スリット型集水柵用 スリムスリットます蓋タイプグレーチング [センタースリット]
YRCM BSM-C (集水ます)




構成	内 容
グレーチング蓋	SUS304製フラットバーローレットタイプ 逆目仕様 ピッチ(P) = 10
スリット蓋	SUS304製
受け枠	SUS304製

オールSUS製

適応荷重	ます穴	グレーチング蓋/スリット蓋				受け枠			価格 (組)	重量 (kg) 蓋/枠	カタログ頁
		型式	寸法			型式	寸法				
			蓋幅	長さ(L)	高さ(h)		W×L2	高さ(H)			
T-14荷重用	300□	YRCM	94	40	378□	BSM-14C-30	390×390	110	¥39,700	13.6/5.6	P116
	450□				528□	BSM-14C-45	540×540		¥52,200	23.2/7.8	
	500□				578□	BSM-14C-50	590×590		¥56,100	25.5/8.6	
	600□				678□	BSM-14C-60	690×690		¥64,300	35.5/10.0	
T-2荷重用 (人荷重用共)	300□				378□	BSM-2C-30	390×390		¥98,600	13.5/5.6	
	450□				528□	BSM-2C-45	540×540		¥145,600	23.1/7.8	
	500□				578□	BSM-2C-50	590×590		¥162,200	25.4/8.6	
	600□				678□	BSM-2C-60	690×690		¥198,300	31.9/10.0	

- ・グレーチング蓋は、高純度フェライト系ステンレス鋼NSSC180製(SUS430J1L相当鋼種)も製作可能です。(別途御見積り)
(品名：YRCM-SC、重量はYRCMと同じです)
- ・スリット蓋並びに受け枠共ステンレス製(SUS304製、NSSC180製)も承ります。
- ・グレーチング蓋のボルト固定タイプも製作可能です。(別途御見積り)
- ・ロック機能により、蓋のガタツキや跳ね上がりを最大限防ぎます。
- ・グレーチング蓋 P=10以外も製作可能です。(別途御見積り)
- ・グレーチング蓋並びに受け枠共、規格外寸法・特殊仕様等承ります。

スリット型集水柵用 スリムスリットます蓋タイプグレーチング [サイドスリット]
YRSM BSM-S (集水ます)



構成	内容
グレーチング蓋	SUS304製フラットバーローレットタイプ 逆目仕様 ピッチ(P) = 10
スリット蓋	SUS304製
受け枠	SUS304製

オールSUS製

適応荷重	ます穴	グレーチング蓋/スリット蓋				受け枠			価格 (組)	重量 (kg) 蓋/枠	カタログ頁	
		型式	寸法			型式	寸法					
			蓋幅	長さ(L1)	高さ(h)		W×L2	高さ(H)				
T-14荷重用	300□	YRSM	94	40	378□	¥96,100	BSM-14S-30	390×390	110	¥39,700	13.0/5.6	P116
	450□				528□	¥156,800	BSM-14S-45	540×540		¥52,200	21.7/7.8	
	500□				578□	¥175,500	BSM-14S-50	590×590		¥56,100	24.4/8.6	
	600□				678□	¥229,500	BSM-14S-60	690×690		¥64,300	32.3/10.0	
T-2荷重用 (人荷重用共)	300□				378□	¥87,400	BSM-2S-30	390×390		¥39,700	12.9/5.6	
	450□				528□	¥133,700	BSM-2S-45	540×540		¥52,200	21.6/7.8	
	500□				578□	¥149,800	BSM-2S-50	590×590		¥56,100	24.3/8.6	
	600□				678□	¥185,900	BSM-2S-60	690×690		¥64,300	30.7/10.0	

・グレーチング蓋は、高純度フェライト系ステンレス鋼NSSC180製(SUS430J1L相当鋼種)も製作可能です。(別途御見積り)

(品名：YRSM-SC、重量はYRSMと同じです)

・スリット蓋並びに受け枠共ステンレス製(SUS304製、NSSC180製)も承ります。

・グレーチング蓋のボルト固定タイプも製作可能です。(別途御見積り)


・ロック機能により、蓋のガタツキや跳ね上がりを最大限防ぎます。

・グレーチング蓋 P=10以外も製作可能です。(別途御見積り)

・グレーチング蓋並びに受け枠共、規格外寸法・特殊仕様等承ります。

ウルトラスリムスリット YURF4mmフラットバー/ローレット加工

YURF-A<自由勾配> **YURF-L**<自由勾配> **YURF-U**



寸法 mm

ウルトラスリムスリット										カタログ頁	
溝幅	グレーチング蓋					スリット枠本体					
	型式	寸法			価格	型式	寸法		価格 120H		価格 150H
		幅A(W)	長さ(L)	高さ(H)			幅A(W)	長さ(L)			
100	YURF-A	94	999	40	¥47,000	YURF-AW	104	1000	¥60,400	¥68,500	¥82,200
60		54			¥44,600		64		¥60,400	¥68,500	¥82,200
100	YURF-L	94	999	40	¥47,000	YURF-LW	104	1000	¥68,200	¥76,400	¥90,000
60		54			¥44,600		64		¥62,800	¥71,000	¥84,600
100	YURF-U	94	999	40	¥47,000	YURF-UW	104	1000	¥73,700	¥81,600	¥95,200
60		54			¥44,600		64		¥67,900	¥75,800	¥90,400

P118/
119