


スリット型U字溝用排水みぞ蓋 スリムスリット側溝タイプグレーチング [ライナーラインスリット]

YRFL SLL-S



構成	内容
グレーチング蓋	SUS304製フラットバーローレットタイプ 逆目仕様 ピッチ(P) = 13
スリット枠本体	SUS304製


オールSUS製

適応荷重	溝幅	グレーチング蓋				スリット枠本体				価格(組)	重量(kg)蓋/枠	カタログ頁		
		型式	寸法			型式	寸法							
			蓋幅(W2)	長さ(L)	高さ(h)		価格(枚)	W1	W3				W4	高さ(H)
T-2荷重用	100	YRFL	96	999	20	¥23,800	SLL-2S-10	106	160	170	53	¥16,900	5.4/5.0	P113
	120		116			¥30,500	SLL-2S-12	126	180	190		¥17,300	6.7/5.2	
	150		146			¥36,200	SLL-2S-15	156	210	220		¥17,800	8.0/5.3	
人荷重用	100	YRFL	96	999	15	¥20,100	SLL-1S-10	106	160	170	53	¥16,900	4.1/5.0	
	120		116			¥24,600	SLL-1S-12	126	180	190		¥17,300	5.1/5.2	
	150		146			¥29,200	SLL-1S-15	156	210	220		¥17,800	6.1/5.3	

- ・グレーチング蓋並びにスリット枠本体の高純度フェライト系ステンレス鋼NSSC180製(SUS430J1L相当鋼種)も製作可能です。(別途御見積り)
- (グレーチング蓋品名: YRFL-SC、重量はYRFLと同じ。スリット枠本体品名SLLC-S、重量はSLL-Sと同じです)
- ・ロック機能により、蓋のガタツキや跳ね上がりを最大限防ぎます。
- ・グレーチング蓋 P=10も製作可能です。(別途御見積り)
- ・グレーチング蓋並びにスリット枠本体共、規格外寸法・特殊仕様等承ります。
- ・グレーチング蓋並びにスリット枠本体のエンド部に、プレートによるクローズ加工を施すことも可能です。(別途御見積り)

スリット型U字溝用排水みぞ蓋 スリムスリット側溝タイプグレーチング [センタースリット]

YRF BSC



構成	内容
グレーチング蓋	SUS304製フラットバーローレットタイプ 逆目仕様 ピッチ(P) = 10
スリット枠本体	SUS304製

オールSUS製

適応荷重	溝幅	グレーチング蓋				スリット枠本体			価格(組)	重量(kg)蓋/枠	カタログ頁	
		型式	寸法			型式	寸法					
			蓋幅(W2)	長さ(L)	高さ(h)		価格(枚)	W				高さ(H)
T-14荷重用	150	YRF	94	999	40	¥25,800	BSC-14-15	210	110	¥31,800	5.6/18.2	P114
	180						BSC-14-18	250		¥34,200	5.6/19.6	
	240						BSC-14-24	330		¥36,300	5.6/22.4	
	300						BSC-14-30	400		¥37,900	5.6/24.9	
T-2荷重用 (人荷重用共)	150	YRF	94	999	40	¥25,800	BSC-2-15	210	110	¥28,400	5.6/17.9	
	180						BSC-2-18	250		¥29,300	5.6/19.2	
	240						BSC-2-24	330		¥32,100	5.6/21.8	
	300						BSC-2-30	400		¥34,000	5.6/24.1	

- ・グレーチング蓋は、高純度フェライト系ステンレス鋼NSSC180製(SUS430J1L相当鋼種)も製作可能です。(別途御見積り)
- (品名: YRF-SC、重量はYRFと同じです)
- ・スリット枠本体のステンレス製(SUS304製、NSSC180製)も承ります。
- ・グレーチング蓋のボルト固定タイプも製作可能です。(別途御見積り)
- ・ロック機能により、蓋のガタツキや跳ね上がりを最大限防ぎます。
- ・グレーチング蓋 P=10以外も製作可能です。(別途御見積り)
- ・グレーチング蓋並びにスリット枠本体共、規格外寸法・特殊仕様等承ります。
- ・グレーチング蓋並びにスリット枠本体のエンド部に、プレートによるクローズ加工を施すことも可能です。(別途御見積り)

スリット型U字溝用排水みぞ蓋 スリムスリット側溝タイプグレーチング [サイドスリット]  
YRF BSS



構成	内容
グレーチング蓋	SUS304製フラットバーローレットタイプ 逆目仕様 ピッチ(P) = 10
スリット枠本体	SUS304製

オールSUS製

適応荷重	溝幅	グレーチング蓋				スリット枠本体			価格 (組)	重量 (kg) 蓋/枠	カタログ頁	
		型式	寸法			型式	寸法					
			蓋幅	長さ(L)	高さ(h)		W	高さ(H)				
T-14荷重用	150	YRF	94	999	40	¥25,800	BSS-14-15	210	110	¥33,000	5.6/18.8	P114
	180						BSS-14-18	250		¥35,000	5.6/20.2	
	240						BSS-14-24	330		¥37,900	5.6/23.0	
	300						BSS-14-30	400		¥38,800	5.6/25.6	
T-2荷重用 (人荷重用共)	150						BSS-2-15	210		¥29,200	5.6/18.5	
	180						BSS-2-18	250		¥30,500	5.6/19.8	
	240						BSS-2-24	330		¥32,900	5.6/22.4	
	300						BSS-2-30	400		¥35,100	5.6/24.8	

- ・グレーチング蓋は、高純度フェライト系ステンレス鋼NSSC180製(SUS430J1L相当鋼種)も製作可能です。(別途御見積り)  
(品名: YRF-SC、重量はYRFと同じです)
- ・スリット枠本体のステンレス製(SUS304製、NSSC180製)も承ります。
- ・グレーチング蓋のボルト固定タイプも製作可能です。(別途御見積り)
- ・ロック機能により、蓋のガタツキや跳ね上がりを最大限防ぎます。
- ・グレーチング蓋 P=10以外も製作可能です。(別途御見積り)
- ・グレーチング蓋並びにスリット枠本体共、規格外寸法・特殊仕様等承ります。
- ・グレーチング蓋並びにスリット枠本体のエンド部に、プレートによるクローズ加工を施すことも可能です。(別途御見積り)

スリット型U字溝用排水みぞ蓋 スリムスリット側溝充填タイプグレーチング [センタースリット]  
YRCK BSK-C



構成	内容
グレーチング蓋	SUS304製フラットバーローレットタイプ 逆目仕様 ピッチ(P) = 10
スリット蓋	SUS304製
受け枠	SUS304製

オールSUS製

適応荷重	溝幅	グレーチング蓋/スリット蓋				受け枠			価格 (組)	重量 (kg) 蓋/枠	カタログ頁	
		型式	寸法			型式	寸法					
			蓋幅	長さ(L)	高さ(h)		W	高さ(H)				
T-14荷重用	150	YRCK	94	599	40	¥33,800	BSK-14C-15	210	110	¥10,500	16.8/9.8	P115
	180						BSK-14C-18	250		¥11,200	18.0/10.4	
	240						BSK-14C-24	330		¥12,500	20.1/11.8	
	300						BSK-14C-30	400		¥14,200	21.4/13.0	
T-2荷重用 (人荷重用共)	150						BSK-2C-15	210		¥9,800	16.4/9.4	
	180						BSK-2C-18	250		¥10,100	17.5/10.0	
	240						BSK-2C-24	330		¥10,900	19.4/11.2	
	300						BSK-2C-30	400		¥11,500	21.3/12.2	

- ・グレーチング蓋は、高純度フェライト系ステンレス鋼NSSC180製(SUS430J1L相当鋼種)も製作可能です。(別途御見積り)  
(品名: YRCK-SC、重量はYRCKと同じです)
- ・スリット蓋並びに受け枠共ステンレス製(SUS304製、NSSC180製)も承ります。
- ・グレーチング蓋のボルト固定タイプも製作可能です。(別途御見積り)
- ・ロック機能により、蓋のガタツキや跳ね上がりを最大限防ぎます。
- ・グレーチング蓋 P=10以外も製作可能です。(別途御見積り)
- ・グレーチング蓋並びにスリット枠本体共、規格外寸法・特殊仕様等承ります。

スリット型U字溝用排水みぞ蓋 スリムスリット側溝充填タイプグレーチング [サイドスリット]  
YRSK BSK-S




構成	内容
グレーチング蓋	SUS304製フラットバーローレットタイプ 逆目仕様 ピッチ(P) = 10
スリット蓋	SUS304製
受け枠	SUS304製

オールSUS製

適応荷重	溝幅	グレーチング蓋/スリット蓋				受け枠			価格 (組)	重量 (kg) 蓋/枠	カタログ頁	
		型式	寸法			型式	寸法					
			蓋幅	長さ(L)	高さ(h)		W	高さ(H)				
T-14荷重用	150	YRSK	94	599	40	¥34,200	BSK-14S-15	210	110	¥14,500	15.7/9.8	P115
	180					¥35,700	BSK-14S-18	250		¥15,200	16.9/10.4	
	240					¥38,800	BSK-14S-24	330		¥16,300	18.6/11.8	
	300					¥44,200	BSK-14S-30	400		¥17,100	20.9/13.0	
T-2荷重用 (人荷重用共)	150					¥33,900	BSK-2S-15	210		¥13,000	15.3/9.4	
	180					¥34,900	BSK-2S-18	250		¥14,300	16.3/10.0	
	240					¥36,700	BSK-2S-24	330		¥15,100	18.3/11.2	
	300					¥40,000	BSK-2S-30	400		¥15,100	20.1/12.2	

- ・グレーチング蓋は、高純度フェライト系ステンレス鋼NSSC180製(SUS430J1L相当鋼種)も製作可能です。(別途御見積り)  
(品名: YRSK-SC、重量はYRSKと同じです)
- ・スリット蓋並びに受け枠共ステンレス製(SUS304製、NSSC180製)も承ります。
- ・グレーチング蓋のボルト固定タイプも製作可能です。(別途御見積り)
- ・ロック機能により、蓋のガタツキや跳ね上がりを最大限防ぎます。
- ・グレーチング蓋 P=10以外も製作可能です。(別途御見積り)
- ・グレーチング蓋並びにスリット枠本体共、規格外寸法・特殊仕様等承ります。

スリット型集水枒用 スリムスリットます蓋タイプグレーチング [センタースリット]  
YRCM BSM-C (掃除口)



構成	内容
グレーチング蓋	SUS304製フラットバーローレットタイプ 逆目仕様 ピッチ(P) = 10
スリット蓋	SUS304製
受け枠	SUS304製

オールSUS製

適応荷重	ます穴	グレーチング蓋/スリット蓋				受け枠			価格 (組)	重量 (kg) 蓋/枠	カタログ頁	
		型式	寸法			型式	寸法					
			蓋幅	長さ(L1)	高さ(h)		W×L2	高さ(H)				
T-14荷重用	300 <sup>□</sup>	YRCM	94	40	378 <sup>□</sup>	¥38,200	BSM-14C-30	390×390	110	¥10,000	13.6/5.6	P116
	450 <sup>□</sup>				528 <sup>□</sup>	¥52,700	BSM-14C-45	540×540		¥12,800	23.2/7.8	
	500 <sup>□</sup>				578 <sup>□</sup>	¥62,500	BSM-14C-50	590×590		¥13,000	25.5/8.6	
	600 <sup>□</sup>				678 <sup>□</sup>	¥75,800	BSM-14C-60	690×690		¥15,100	35.5/10.0	
T-2荷重用 (人荷重用共)	300 <sup>□</sup>				378 <sup>□</sup>	¥33,800	BSM-2C-30	390×390		¥9,100	13.5/5.6	
	450 <sup>□</sup>				528 <sup>□</sup>	¥45,200	BSM-2C-45	540×540		¥10,900	23.1/7.8	
	500 <sup>□</sup>				578 <sup>□</sup>	¥51,300	BSM-2C-50	590×590		¥11,800	25.4/8.6	
	600 <sup>□</sup>				678 <sup>□</sup>	¥62,800	BSM-2C-60	690×690		¥13,600	31.9/10.0	

- ・グレーチング蓋は、高純度フェライト系ステンレス鋼NSSC180製(SUS430J1L相当鋼種)も製作可能です。(別途御見積り)  
(品名: YRCM-SC、重量はYRCMと同じです)
- ・スリット蓋並びに受け枠共ステンレス製(SUS304製、NSSC180製)も承ります。
- ・グレーチング蓋のボルト固定タイプも製作可能です。(別途御見積り)
- ・ロック機能により、蓋のガタツキや跳ね上がりを最大限防ぎます。
- ・グレーチング蓋 P=10以外も製作可能です。(別途御見積り)
- ・グレーチング蓋並びに受け枠共、規格外寸法・特殊仕様等承ります。

スリット型集水柵用 スリムスリットます蓋タイプグレーチング [サイドスリット]  
YRSM BSM-S (掃除口)



構成	内容
グレーチング蓋	SUS304製フラットバーローレットタイプ 逆目仕様 ピッチ(P)=10
スリット蓋	SUS304製
受け枠	SUS304製

オールSUS製

適応荷重	ます穴	グレーチング蓋/スリット蓋				価格 (枚)	型式	受け枠		価格 (組)	重量 (kg) 蓋/枠	カタログ頁
		型式	蓋幅	寸法				W×L2	高さ(H)			
				長さ(L1)	高さ(h)							
T-14荷重用	300 <sup>□</sup>	YRSM	94	378 <sup>□</sup>	40	¥38,900	BSM-14S-30	390×390	110	¥10,000	13.0/5.6	P116
	450 <sup>□</sup>			528 <sup>□</sup>		¥53,100	BSM-14S-45	540×540		¥12,800	21.7/7.8	
	500 <sup>□</sup>			578 <sup>□</sup>		¥63,000	BSM-14S-50	590×590		¥13,000	24.4/8.6	
	600 <sup>□</sup>			678 <sup>□</sup>		¥76,200	BSM-14S-60	690×690		¥15,100	32.3/10.0	
T-2荷重用 (人荷重用共)	300 <sup>□</sup>			378 <sup>□</sup>		¥34,300	BSM-2S-30	390×390		¥9,100	12.9/5.6	
	450 <sup>□</sup>			528 <sup>□</sup>		¥46,000	BSM-2S-45	540×540		¥10,900	21.6/7.8	
	500 <sup>□</sup>			578 <sup>□</sup>		¥52,100	BSM-2S-50	590×590		¥11,800	24.3/8.6	
	600 <sup>□</sup>			678 <sup>□</sup>		¥63,500	BSM-2S-60	690×690		¥13,600	30.7/10.0	

・グレーチング蓋は、高純度フェライト系ステンレス鋼NSSC180製(SUS430J1L相当鋼種)も製作可能です。(別途御見積り)

(品名：YRSM-SC、重量はYRSMと同じです)

・スリット蓋並びに受け枠共ステンレス製(SUS304製、NSSC180製)も承ります。

・グレーチング蓋のボルト固定タイプも製作可能です。(別途御見積り)

・ロック機能により、蓋のガタツキや跳ね上がりを最大限防ぎます。

・グレーチング蓋 P=10以外も製作可能です。(別途御見積り)

・グレーチング蓋並びに受け枠共、規格外寸法・特殊仕様等承ります。